



GARLWAY MACHINERY

레미콘 배치 플랜트 카탈로그

Contact us for more catalogs of 원치, 콘크리트 믹서, 콘크리트 배치 플랜트, 등

GARLWAY MACHINERY

?? ???

>>> ?? ??

2014년에 설립되어 허난성 정저우시에 본사를 둔 허난 갈웨이 기계 유한공사는 기계 장비의 연구, 개발, 생산 및 판매를 전문으로 하는 선도적인 제조업체입니다. 당사의 핵심 제품인 윈치는 콘크리트 믹서, 배치 기계 및 믹싱 스테이션과 같은 다른 제품과 함께 회사 운영의 핵심입니다. 10년 이상의 업계 전문성을 바탕으로 다양한 고객의 요구에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있는 탄탄한 R&D 역량을 갖추고 있습니다. 60,000평방미터에 달하는 3개의 공장과 300명 이상의 전담 인력을 통해 월 2,000대의 생산 능력을 확보하고 있습니다. 동남아시아, 중앙아시아, 북아프리카, 남아프리카, 라틴 아메리카 및 오세아니아 전역의 시장에 서비스를 제공하는 Garlway Machinery는 고품질 제품과 탁월한 서비스로 전 세계적으로 인정받고 있습니다. 혁신과 우수성에 전념하는 당사는 기계 장비 산업의 리더로서 입지를 강화하고 전 세계에 중국 제품을 홍보하기 위해 노력하고 있습니다.



Hzs75 콘크리트 배치 플랜트 시멘트 믹서 가격 콘크리트 믹서 Bunnings 혼합 플랜트

품목 번호: HZS75



소개

HZS75 콘크리트 배치 플랜트로 건설 프로젝트를 최적화하세요. 높은 효율성, 정밀한 혼합, 자동 제어로 우수한 결과를 얻을 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
이론적 생산 능력	시간당 75세제곱미터
혼합 호스트	모델 JS1500 강제 이중 수평 샤프트 믹서, 혼합 전력 30×2kW, 배출량 1.5세제곱미터, 공급 용량 2.4세제곱미터
배치 기계	PLD2400 유형, 4개의 사일로, 골재 사일로 용량 대형, 최대 계량 값 2400L, 골재 입자 크기 ≤80mm
계량 정확도	모래 및 자갈: ±2%, 시멘트, 플라이애시, 물, 첨가제: ±1%
배출 높이	3.8미터
전체 치수	24350mm x 10595mm x 18704mm
총 설치 용량	120kW
작업 주기 시간	60초

응용 분야	설명
건설 프로젝트	고층 건물, 대형 상업 건물
도로 및 교량 프로젝트	고속도로, 도시 교량
수자원 보존 프로젝트	저수지, 댐, 운하
상업용 콘크리트 생산	상업용 콘크리트 생산 플랜트의 주요 장비

판매 포인트	설명
높은 생산 효율성	이론적 생산율: 시간당 75세제곱미터
우수한 혼합 품질	JS1500 믹서는 균일한 혼합과 높은 효율성을 보장합니다.
정밀한 측정	고정밀 측정 시스템은 안정적인 콘크리트 품질을 보장합니다.
높은 자동화 수준	화면 표시, 비율 저장, 자동 보상이 포함된 중앙 집중식 제어 시스템

판매 포인트	설명
작은 설치 공간	대규모 혼합 스테이션에 비해 토지 자원을 절약합니다.
에너지 절약 및 환경 친화적	펄스 전기 집진, 저소음, 녹색 건설 규정 준수

Hzs120 레디믹스 콘크리트 배치 플랜트 상업용 진흙 시멘트 믹서

품목 번호: HZS120



소개

HZS120 콘크리트 배치 플랜트: 대규모 건설 프로젝트를 위한 높은 생산성, 정밀한 혼합, 자동화 및 친환경 설계.

자세히 알아보기

매개변수	사양
이론적 생산성	시간당 120 입방미터
혼합 호스트	JS2000 유형
혼합 모터 전력	2 × 37kW
믹서 공칭 용량	3200 리터
배출 용량	2 입방미터
배치기	PLD3200 유형
배치 용량	3200 리터
빈 개수	2 ~ 4
단일 빈 용량	20 입방미터 이상
골재 입자 크기	≤120mm
측정 정확도 (시멘트, 플라이 애시, 물, 혼합제)	±1%
측정 정확도 (골재)	±2%
분말 빈 용량	2×200톤
배출 높이	3.8 미터 또는 4.2 미터
총 설치 전력	145-209.5 kW
표준 참조 총 중량	90 x 10 ³ kg

응용 분야	설명
대규모 건설 프로젝트	초고층 빌딩, 대형 상업 단지, 대형 주거 단지 등
도로 및 교량 프로젝트	고속도로, 철도, 도시 고가도로, 대형 교량 등
수자원 보존 및 수력 발전 프로젝트	저수지 댐, 수력 발전소, 대규모 수도교 등
상업용 콘크리트 생산	상업용 콘크리트 생산 플랜트의 핵심 장비, 다양한 등급과 유형의 콘크리트 공급

판매 포인트	설명
높은 생산 효율성	시간당 120 입방미터의 이론적 생산성
우수한 혼합 품질	이중 수평 샤프트 강제 믹서, 고강도 내마모성 재료
정밀 측정	고정밀 전자 계량 시스템, 콘크리트 품질 안정성 보장
높은 자동화 수준	고급 PLC 제어 시스템 또는 컴퓨터화된 실시간 모니터링 및 제어 시스템
우수한 환경 보호 성능	펄스 집진기 장착, 효과적인 먼지 처리
낮은 유지보수 비용	모듈식 설계, 부품 간 간단한 연결, 분해, 수리 및 교체 용이

건설용 Hzs90 대형 멀티컵 콘크리트 믹서

품목 번호: HZS90



소개

대규모 건설, 도로, 수력 발전 프로젝트에 이상적인 HZS90 콘크리트 믹서를 만나보세요. 높은 효율성, 정밀한 혼합, 쉬운 설치. 지금 자세히 알아보세요!

자세히 알아보기

매개변수	값
이론 생산량	90세제곱미터/시간
혼합기	모델 JS1500 강제 이중 수평 샤프트 믹서, 혼합 동력 2×30kW, 배출량 1500L, 사이클 시간 60S
배치기	PLD2400 타입, 배치 용량 2400L, 구획 수 4
골재 입자 크기	최대 입자 크기 80mm
측정 정확도 - 시멘트	측정 범위 (0-900)±1%kg
측정 정확도 - 혼화제	측정 범위 (0-50)±1%kg
측정 정확도 - 골재	측정 범위 0-5000±2%kg
분말 저장통 용량	3×100t
배출 높이	3.8미터 또는 4.2미터
설치 동력	164kW
전체 치수	약 24미터(길이) x 10미터(너비) x 18미터(높이)
전체 기계 무게	약 65000kg

응용 분야	설명
건설 프로젝트	고층 주거, 상업 단지 등 대규모 건설 프로젝트에 적합하며 지속적인 콘크리트 공급 충족
도로 및 교량 프로젝트	고속도로, 도시 고가도로 등의 건설에 사용되며 대량의 고품질 콘크리트 제공
수자원 보존 및 수력 발전 프로젝트	저수지 댐, 수력 발전소 등의 건설에 사용되며 안정적인 콘크리트 공급 및 품질 보장
상업용 콘크리트 생산	상업용 콘크리트 생산 공장의 주요 장비로 여러 건설 현장에 다양한 등급의 콘크리트 공급

판매 포인트	설명
높은 생산 효율성	시간당 90세제곱미터의 이론 생산율로 콘크리트 수요를 신속하게 충족하고 건설 진행 속도 향상
우수한 혼합 품질	JS1500 강제 이중 수평 샤프트 믹서로 균일한 혼합과 높은 효율성으로 다양한 콘크리트 비율 보장

판매 포인트	설명
정밀 측정	고정밀 측정 시스템으로 원료의 정밀한 제어와 콘크리트 품질의 안정성 보장
높은 자동화 수준	화면 표시, 비울 저장, 낙하 자동 보상 및 친근한 작동 인터페이스를 갖춘 중앙 집중식 제어 시스템
우수한 환경 보호 성능	펄스 전기 집진, 저소음 유압 오일 펌프 제어 및 녹색 건설 요구 사항 준수
편리한 설치	모듈식 설계로 분해, 운송, 조립이 용이하며 신속한 설치 및 이동 가능

모래와 시멘트를 이용한 Hzs180 레디믹스 콘크리트 플랜트

품목 번호: HZS180



소개

레디믹스 콘크리트 플랜트로 건설 프로젝트를 최적화하세요. 높은 효율성, 정밀한 측정, 첨단 자동화 기능으로 대규모 건설에 필요한 최고 품질의 콘크리트를 보장합니다. 지금 바로 확인해보세요!

자세히 알아보기

매개변수	값
이론적 생산량	시간당 180세제곱미터
혼합 호스트	JS3000 유형 또는 MAO4500/3000SDSHO 유형
혼합 호스트 전력	110kW 또는 2×55kW
배출량	3세제곱미터
배치 기계	PLD4800 유형
배치 용량	4800L
구획 수	4~6개
계량 정밀도 (골재, 시멘트, 플라이 애시, 물, 첨가제)	국가 표준 준수
계량 범위 (시멘트)	0-1500kg (±1% 정밀도)
계량 범위 (첨가제)	0-50kg (±1% 정밀도)
배출 높이	4미터
총 전력	약 200킬로와트

적용 분야	설명
대규모 건설 프로젝트	초고층 빌딩, 대형 상업 단지, 대형 주거 단지 등
도로 및 교량 프로젝트	고속도로, 철도, 도시 고가도로, 대규모 해상 및 하천 횡단 교량
수자원 및 수력 발전 프로젝트	저수지 댐, 수력 발전소, 대규모 수로 등
산업용 콘크리트 생산	산업용 콘크리트 생산 플랜트의 핵심 장비, 다양한 등급과 유형의 콘크리트 공급

판매 포인트	설명
높은 생산 효율성	시간당 180세제곱미터의 이론적 생산량으로 건설 주기 크게 단축
우수한 혼합 품질	혼합 메인프레임은 JS3000 유형일 수 있으며, 고강도 내마모성 재료로 블레이드 및 라이너 제작

판매 포인트	설명
정밀 측정	고정밀 전자 계량 시스템으로 콘크리트 품질의 안정성 보장
높은 자동화 수준	첨단 PLC 제어 시스템 또는 컴퓨터화된 실시간 모니터링 제어 시스템
우수한 환경 보호 성능	펄스 집진기 및 기타 환경 보호 장비 장착, 먼지 배출 및 소음 감소
낮은 유지 보수 비용	모듈식 설계, 분해, 수리 및 교체 용이



Garlway Machinery

중국 허난성 정저우시 상지에구 중신로 55번지.

