



GARLWAY MACHINERY

## 소형 콘크리트 배치 플랜트 카탈로그

Contact us for more catalogs of 원치, 콘크리트 믹서, 콘크리트 배치 플랜트, 등

# GARLWAY MACHINERY

?? ???

>>> ?? ??

2014년에 설립되어 허난성 정저우시에 본사를 둔 허난 갈웨이 기계 유한공사는 기계 장비의 연구, 개발, 생산 및 판매를 전문으로 하는 선도적인 제조업체입니다. 당사의 핵심 제품인 윈치는 콘크리트 믹서, 배치 기계 및 믹싱 스테이션과 같은 다른 제품과 함께 회사 운영의 핵심입니다. 10년 이상의 업계 전문성을 바탕으로 다양한 고객의 요구에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있는 탄탄한 R&D 역량을 갖추고 있습니다. 60,000평방미터에 달하는 3개의 공장과 300명 이상의 전담 인력을 통해 월 2,000대의 생산 능력을 확보하고 있습니다. 동남아시아, 중앙아시아, 북아프리카, 남아프리카, 라틴 아메리카 및 오세아니아 전역의 시장에 서비스를 제공하는 Garlway Machinery는 고품질 제품과 탁월한 서비스로 전 세계적으로 인정받고 있습니다. 혁신과 우수성에 전념하는 당사는 기계 장비 산업의 리더로서 입지를 강화하고 전 세계에 중국 제품을 홍보하기 위해 노력하고 있습니다.



## Hzs35 소형 시멘트 콘크리트 혼합 배치 플랜트

품목 번호: HZS35



### 소개

효율적인 소형 콘크리트 배치 플랜트로 건설 프로젝트를 최적화하세요. 고품질 혼합, 정밀 측정 및 내구성 있는 설계는 다양한 응용 분야에 대한 안정적인 콘크리트 생산을 보장합니다. 지금 바로 확인하세요!

### 자세히 알아보기

| 매개변수      | 사양                            |
|-----------|-------------------------------|
| 이론적 생산성   | 35m³/h (실제: 25-35m³/h)        |
| 혼합 기계     | 모델 JS750 이중 수평 샤프트 강제 콘크리트 믹서 |
| 혼합 기계 전력  | 30KW                          |
| 공급 용량     | 1200L                         |
| 배출 용량     | 0.75m³                        |
| 작업 주기 시간  | 75초                           |
| 배치 기계     | PLD1200 3빈 배치 기계              |
| 골재 빈 용량   | 36m³                          |
| 골재 배치 용량  | 1200L                         |
| 골재 유형     | 3가지 종류의 골재                    |
| 골재 크기     | 쇄석: 60mm, 자갈: 80mm            |
| 시멘트 계량 범위 | 0-250kg (정밀도: 1kg)            |
| 물 계량 범위   | 0-200kg (정밀도: 1kg)            |
| 공급 높이     | 2.82m                         |
| 배출 높이     | 3.8m (공압 배출)                  |
| 전체 기계 전력  | ≥74.9KW                       |
| 전체 치수     | 4951mm × 3650mm × 6225mm      |

| 적용 분야         | 설명                                    |
|---------------|---------------------------------------|
| 중소 규모 건설 프로젝트 | 주거용 건물 및 사무용 건물과 같은 일반 건설을 위한 콘크리트 공급 |
| 도로 및 교량 프로젝트  | 도로 포장 및 교량 건설을 위한 콘크리트 준비             |
| 수자원 보존 프로젝트   | 소규모 댐, 운하 및 기타 수자원 보존 시설 건설           |

| 적용 분야     | 설명                                     |
|-----------|----------------------------------------|
| 조립식 부품 공장 | 시멘트 파이프, 조립식 패널과 같은 다양한 콘크리트 조립식 부품 생산 |

| 판매 포인트         | 설명                                               |
|----------------|--------------------------------------------------|
| 고효율 혼합         | JS750 이중 수평 샤프트 강제 믹서는 우수한 혼합 품질과 높은 효율성을 보장합니다. |
| 정밀 측정          | 골재, 시멘트, 물 및 혼합물용 전자 저울은 높은 배치 정밀도를 보장합니다.       |
| 강력한 내구성        | 고경도 내마모성 크롬 라이너를 갖춘 특수 설계, 내마모 부품 수명 50,000회 이상  |
| 지능형 제어         | 컴퓨터 중앙 집중식 제어, 생산 보고서용 프린터, 전 범위 감지 시스템          |
| 편리한 설치         | 결합된 구조와 단위 모듈화는 설치 비용과 시간을 줄입니다.                 |
| 에너지 절약 및 환경 보호 | 펄스형 전기 집진, 저소음, 완전 밀폐 생산 환경                      |

## Bunnings에서 빠른 콘크리트 혼합을 위한 Hzs25 최고의 시멘트 믹서

품목 번호: HZS25



### 소개

소규모에서 중규모 건설 프로젝트에 가장 적합한 시멘트 믹서를 만나보세요. 높은 생산성, 정밀한 배치, 컴팩트한 디자인. 다양한 용도에 이상적입니다.

### 자세히 알아보기

| 매개변수        | 사양                                   |
|-------------|--------------------------------------|
| 이론 생산성      | 25m³/h (실제 출력 약 20m³/h)              |
| 혼합기         | JS500 이중 수평 샤프트 강제 콘크리트 믹서           |
| 혼합 동력       | 50.25KW                              |
| 작업 주기 시간    | 72초                                  |
| 배출 용량       | 0.5m³                                |
| 급진 용량       | 0.75m³                               |
| 배치 기계       | PLD800 또는 PLD1200 3빈 배치 기계           |
| 골재 빈 용량     | 3.5m³                                |
| 골재 배치 용량    | 800L 또는 1200L                        |
| 골재 입자 크기    | 최대 입자 크기 50mm                        |
| 측정 범위 및 정밀도 | 모래, 돌: ±2%; 시멘트, 플라이 애시, 물, 첨가제: ±1% |
| 급진 모드       | 호퍼 리프팅 방식                            |
| 배출 높이       | 1.5-3.8m                             |
| 전체 기계 동력    | 약 50.25KW 이상                         |
| 전체 치수       | 11693mm × 13060mm × 17245mm          |
| 전체 기계 무게    | 17500kg                              |

| 응용 분야             | 설명                                |
|-------------------|-----------------------------------|
| 소규모 건설 프로젝트       | 농촌 자가 건설 주택, 소규모 사무실 건물, 주거용 건물   |
| 소규모 인프라 건설        | 농촌 도로, 소규모 교량, 수로                 |
| 사전 제작 부품 생산       | 소규모 사전 제작 패널, 도로변 석재, 소규모 시멘트 파이프 |
| 임시 작업 또는 유지 보수 작업 | 임시 건설 현장, 건물 유지 보수 및 리모델링         |

| 판매 포인트         | 설명                                 |
|----------------|------------------------------------|
| 간단한 구조, 편리한 설치 | 결합 구조 및 단위 모듈화, 설치 및 이동 용이         |
| 우수한 혼합 품질      | JS500 이중 수평 샤프트 강제 믹서, 고품질 콘크리트 혼합 |
| 정밀 측정          | 골재, 시멘트, 물, 첨가제용 전자 저울, 높은 정밀도     |
| 작업 용이성         | 수동/자동 전기 제어 시스템, 작동 용이             |
| 작은 공간 차지       | 컴팩트한 디자인, 제한된 공간 프로젝트에 적합          |
| 낮은 유지 보수 비용    | 간단한 구조, 쉬운 유지 보수, 가동 중단 및 수리 비용 절감 |

## 판매용 Hzs 50 소형 배치 플랜트 상업용 콘크리트 믹서 기계

품목 번호: HZS50



### 소개

건설, 도로 및 프리캐스트 프로젝트를 위한 고품질 콘크리트 믹서 기계 및 배치 플랜트를 만나보세요. 효율적이고 정확하며 사용자 친화적입니다.

### 자세히 알아보기

| 매개변수           | 값                                   |
|----------------|-------------------------------------|
| 이론적 생산성        | 시간당 50 입방미터 (실제 출력: 시간당 30-35 입방미터) |
| 혼합 기계          | JS1000 이중 수평 샤프트 강제 콘크리트 믹서         |
| 혼합 기계 전력       | 2 × 18.5KW                          |
| 혼합 기계 배출 용량    | 1000L                               |
| 혼합 기계 투입 용량    | 1500L                               |
| 혼합 기계 작업 주기 시간 | 72S                                 |
| 배치 기계          | PLD1600 배치 기계                       |
| 골재 호퍼 용량       | 3.5 입방미터 × 3개 호퍼                    |
| 골재 배치 용량       | 1600L                               |
| 골재 종류          | 3가지 종류의 골재                          |
| 골재 입자 크기       | 최대 입자 크기: 80mm                      |
| 시멘트 계량 범위      | 0-600kg, 정밀도 ±1%                    |
| 물 계량 범위        | 0-300kg, 정밀도 ±1%                    |
| 투입 높이          | 2.58m                               |
| 배출 높이          | 2.7m 또는 3.8m                        |
| 전체 기계 전력       | 85.0KW                              |
| 전체 치수 (2.7m)   | 10867mm × 4070mm × 6560mm           |
| 전체 치수 (3.8m)   | 17012mm × 4070mm × 8400mm           |
| 전체 무게 (2.7m)   | 14870kg                             |
| 전체 무게 (3.8m)   | 17570kg                             |
| 응용 분야          | 선명                                  |

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| 건설 프로젝트           | 일반 규모 주거 건물, 사무실 건물 등에 콘크리트 공급에 적합 |
| 도로 및 교량 프로젝트      | 도시 도로, 지방 도로 및 소규모 교량 건설에 사용       |
| 수자원 보존 및 수력 발전 공학 | 소규모 저수지, 운하 등의 콘크리트 준비             |
| 프리캐스트 생산          | 패널, 연석, 파이프 등 프리캐스트 콘크리트 부품 생산     |

| 판매 포인트      | 설명                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 높은 생산 효율성   | 이론적 생산율 시간당 50 입방미터                                      |
| 우수한 혼합 품질   | JS1000 믹서는 건조, 경질, 플라스틱 및 모든 종류의 콘크리트에 대해 우수한 혼합을 보장합니다. |
| 정확한 측정      | 마이크로컴퓨터 제어 기능이 있는 전자 저울은 정확한 재료 투입을 보장합니다.               |
| 간편한 작동      | 컴퓨터 제어는 자동 또는 수동 작동을 허용하며 사용하기 쉽습니다.                     |
| 작은 공간 차지    | 컴팩트한 구조로 공간이 제한된 프로젝트에 적합합니다.                            |
| 낮은 유지 보수 비용 | 분해, 운송, 조립 및 유지 보수가 용이한 모듈식 설계                           |



Garlway Machinery

중국 허난성 정저우시 상지에구 중신로 55번지.

