

판매용 Hzs 50 소형 배치 플랜트 상업용 콘크리트 믹서 기계

품목 번호: HZS50



소개

건설, 도로 및 프리캐스트 프로젝트를 위한 고품질 콘크리트 믹서 기계 및 배치 플랜트를 만나보세요. 효율적이고 정확하며 사용자 친화적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
이론적 생산성	시간당 50 입방미터 (실제 출력: 시간당 30-35 입방미터)
혼합 기계	JS1000 이중 수평 샤프트 강제 콘크리트 믹서
혼합 기계 전력	2 × 18.5KW
혼합 기계 배출 용량	1000L
혼합 기계 투입 용량	1500L
혼합 기계 작업 주기 시간	72S
배치 기계	PLD1600 배치 기계
골재 호퍼 용량	3.5 입방미터 × 3개 호퍼
골재 배치 용량	1600L
골재 종류	3가지 종류의 골재
골재 입자 크기	최대 입자 크기: 80mm
시멘트 계량 범위	0-600kg, 정밀도 ±1%
물 계량 범위	0-300kg, 정밀도 ±1%
투입 높이	2.58m
배출 높이	2.7m 또는 3.8m
전체 기계 전력	85.0KW
전체 치수 (2.7m)	10867mm × 4070mm × 6560mm
전체 치수 (3.8m)	17012mm × 4070mm × 8400mm
전체 무게 (2.7m)	14870kg
전체 무게 (3.8m)	17570kg

응용 분야	설명
-------	----

건설 프로젝트	일반 규모 주거 건물, 사무실 건물 등에 콘크리트 공급에 적합
도로 및 교량 프로젝트	도시 도로, 지방 도로 및 소규모 교량 건설에 사용
수자원 보존 및 수력 발전 공학	소규모 저수지, 운하 등의 콘크리트 준비
프리캐스트 생산	패널, 연석, 파이프 등 프리캐스트 콘크리트 부품 생산

판매 포인트	설명
높은 생산 효율성	이론적 생산율 시간당 50 입방미터
우수한 혼합 품질	JS1000 믹서는 건조, 경질, 플라스틱 및 모든 종류의 콘크리트에 대해 우수한 혼합을 보장합니다.
정확한 측정	마이크로컴퓨터 제어 기능이 있는 전자 저울은 정확한 재료 투입을 보장합니다.
간편한 작동	컴퓨터 제어는 자동 또는 수동 작동을 허용하며 사용하기 쉽습니다.
작은 공간 차지	컴팩트한 구조로 공간이 제한된 프로젝트에 적합합니다.
낮은 유지 보수 비용	분해, 운송, 조립 및 유지 보수가 용이한 모듈식 설계