

모래와 시멘트를 이용한 Hzs180 레디믹스 콘크리트 플랜트

품목 번호: HZS180



소개

레디믹스 콘크리트 플랜트로 건설 프로젝트를 최적화하세요. 높은 효율성, 정밀한 측정, 첨단 자동화 기능으로 대규모 건설에 필요한 최고 품질의 콘크리트를 보장합니다. 지금 바로 확인해보세요!

자세히 알아보기

매개변수	값
이론적 생산량	시간당 180세제곱미터
혼합 호스트	JS3000 유형 또는 MAO4500/3000SDSHO 유형
혼합 호스트 전력	110kW 또는 2×55kW
배출량	3세제곱미터
배치 기계	PLD4800 유형
배치 용량	4800L
구획 수	4~6개
계량 정밀도 (골재, 시멘트, 플라이 애시, 물, 첨가제)	국가 표준 준수
계량 범위 (시멘트)	0-1500kg (±1% 정밀도)
계량 범위 (첨가제)	0-50kg (±1% 정밀도)
배출 높이	4미터
총 전력	약 200킬로와트

적용 분야	설명
대규모 건설 프로젝트	초고층 빌딩, 대형 상업 단지, 대형 주거 단지 등
도로 및 교량 프로젝트	고속도로, 철도, 도시 고가도로, 대규모 해상 및 하천 횡단 교량
수자원 및 수력 발전 프로젝트	저수지 댐, 수력 발전소, 대규모 수로 등
산업용 콘크리트 생산	산업용 콘크리트 생산 플랜트의 핵심 장비, 다양한 등급과 유형의 콘크리트 공급

판매 포인트	설명
높은 생산 효율성	시간당 180세제곱미터의 이론적 생산량으로 건설 주기 크게 단축
우수한 혼합 품질	혼합 메인프레임은 JS3000 유형일 수 있으며, 고강도 내마모성 재료로 블레이드 및 라이너 제작

판매 포인트	설명
정밀 측정	고정밀 전자 계량 시스템으로 콘크리트 품질의 안정성 보장
높은 자동화 수준	첨단 PLC 제어 시스템 또는 컴퓨터화된 실시간 모니터링 제어 시스템
우수한 환경 보호 성능	펄스 집진기 및 기타 환경 보호 장비 장착, 먼지 배출 및 소음 감소
낮은 유지 보수 비용	모듈식 설계, 분해, 수리 및 교체 용이