

건설용 Hzs90 대형 멀티컵 콘크리트 믹서

품목 번호: HZS90



소개

대규모 건설, 도로, 수력 발전 프로젝트에 이상적인 HZS90 콘크리트 믹서를 만나보세요. 높은 효율성, 정밀한 혼합, 쉬운 설치. 지금 자세히 알아보세요!

자세히 알아보기

매개변수	값
이론 생산량	90세제곱미터/시간
혼합기	모델 JS1500 강제 이중 수평 샤프트 믹서, 혼합 동력 2×30kW, 배출량 1500L, 사이클 시간 60S
배치기	PLD2400 타입, 배치 용량 2400L, 구획 수 4
골재 입자 크기	최대 입자 크기 80mm
측정 정확도 - 시멘트	측정 범위 (0-900)±1%kg
측정 정확도 - 혼화제	측정 범위 (0-50)±1%kg
측정 정확도 - 골재	측정 범위 0-5000±2%kg
분말 저장통 용량	3×100t
배출 높이	3.8미터 또는 4.2미터
설치 동력	164kW
전체 치수	약 24미터(길이) x 10미터(너비) x 18미터(높이)
전체 기계 무게	약 65000kg

응용 분야	설명
건설 프로젝트	고층 주거, 상업 단지 등 대규모 건설 프로젝트에 적합하며 지속적인 콘크리트 공급 충족
도로 및 교량 프로젝트	고속도로, 도시 고가도로 등의 건설에 사용되며 대량의 고품질 콘크리트 제공
수자원 보존 및 수력 발전 프로젝트	저수지 댐, 수력 발전소 등의 건설에 사용되며 안정적인 콘크리트 공급 및 품질 보장
상업용 콘크리트 생산	상업용 콘크리트 생산 공장의 주요 장비로 여러 건설 현장에 다양한 등급의 콘크리트 공급

판매 포인트	설명
높은 생산 효율성	시간당 90세제곱미터의 이론 생산율로 콘크리트 수요를 신속하게 충족하고 건설 진행 속도 향상
우수한 혼합 품질	JS1500 강제 이중 수평 샤프트 믹서로 균일한 혼합과 높은 효율성으로 다양한 콘크리트 비율 보장

판매 포인트	설명
정밀 측정	고정밀 측정 시스템으로 원료의 정밀한 제어와 콘크리트 품질의 안정성 보장
높은 자동화 수준	화면 표시, 비울 저장, 낙하 자동 보상 및 친근한 작동 인터페이스를 갖춘 중앙 집중식 제어 시스템
우수한 환경 보호 성능	펄스 전기 집진, 저소음 유압 오일 펌프 제어 및 녹색 건설 요구 사항 준수
편리한 설치	모듈식 설계로 분해, 운송, 조립이 용이하며 신속한 설치 및 이동 가능